

Functieprofiel Werfbaas - Chauffeur

Beroepsgroep: Werfbaas - Chauffeur

Omschrijving werkzaamheden:

In principe zijn zowel de functie als Werfbaas als Chauffeur twee afzonderlijke functies die ieder door één persoon worden uitgevoerd. Voor een parttime chauffeur is reeds enige tijd een vacature uitgezet; hierdoor is het al sinds langere tijd een combinatiefunctie als : Werfbaas/Chauffeur. Chauffeur, beheerder magazijn en beheerder bouw materiaal + onderhoud materiaal zijn allemaal functies die CAO Bouw & Infra benoemt in haar functielijsten.

Kort gezegd beheert de werfbaas het magazijn en heeft contact met collega's op locatie over materiaal dat zij willen ontvangen. Hij overlegt het transportschema en prioriteitstelling met zijn leidinggevende. Ook verzorgt hij het laden en lossen van bedrijfsauto's en houdt de werf schoon en netjes is, doelmatig ingedeeld en zorgt voor verantwoorde opslag (al dan niet met behulp van heftruck). Hij verzorgt de uitgifte van onderdelen, materialen en/of gereedschappen. Controleert de aangevoerde goederen en materialen en signaleert wanneer aanvullingen nodig zijn. Draagt zorg van een doelmatige indeling en opslag in het magazijn en houdt een eenvoudige magazijnadministratie bij. De werfbaas geeft dagelijks leiding aan de chauffeur. Ook verricht de werfbaas eenvoudige mechanische en elektrische reparaties een bijv. transportbanden, putpompen en elektrisch handgereedschap. Ook fungeert hij als keurmeester. Kapot elektrisch gereedschap wordt door hem afgemeld aan kantoor en afgevoerd naar de afvalzorg.

De chauffeur is in het bezit van een geldig rijbewijs B of BE. Het vervoeren van goederen en materieel met een auto waarvan het ledig gewicht, vermeerderd met het laadvermogen niet meer bedraagt dan 7500 kg. Werkt mee aan het laden en lossen en is verantwoordelijk voor een juiste belading. Buiten het aanleveren van materiaal en is heeft de chauffeur ook de taak om altijd zoveel mogelijk sloopafval af te voeren van de projectlocaties. Ook het meenemen van vuile overalls en andere voorkomende zaken (bijv. urenstaten of pakbonnen) die naar de werf en/of kantoor terug moeten is daar onderdeel van. De chauffeur dient zich te houden aan de voorgeschreven snelheidslimiet en andere wettelijke verordeningen en op een verantwoorde wijze aan het verkeer deel te nemen en schades aan de bedrijfsvoertuigen zoveel mogelijk trachten te beperken. Ook dient hij de auto's schoon en netjes te houden en eenvoudig onderhoud aan de auto te plegen (bijv. oliepeil, rem- en ruitenvloeistof en bandenspanning controleren).

Werfbaas en/of chauffeur hebben door hun werk kans op aandoeningen van het bewegingsapparaat en de rug door te zwaar en torderend tillen. Als gevolg van een ongeval (bijv. door aanrijding met de auto) kan lichamelijk letsel voorkomen. Repeterend werk is meestal geen issue. Er is een kleine kans op blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Het belangrijkste risico is dieselrook, fijnstof, metaalstof, isolatie-materialen. In een aantal gevallen is ook huidbescherming noodzakelijk.

Functieprofiel Werfbaas - Chauffeur

Isolatiematerialen kunnen ook oogirritatie en mogelijk chronische bronchitis veroorzaken. Hygiënische en sanitaire voorzieningen zijn op de werf aanwezig en meestal ook op de projectlocaties. Belangrijkste veiligheidsrisico's zijn een rommelig magazijn of onoverzichtelijke werf en verkeerd gebruik van gereedschappen en machines,

Verder zijn alle risico's die genoemd worden bij slopen en leeghalen projectlocaties een mogelijk een risico wanneer de werfbaas/chauffeur daar incidenteel wordt ingezet. Tijdens het slopen zal stof een groot issue zijn, maar tijdens het laden en lossen zullen tillen en gewichtsbelastingen een groter risico vormen.

Gereedschappen / machines / hulpmiddelen / materieel: bedrijfsauto's met of zonder open laadbak (rijbevoegdheid met geldig rijbewijs B of BE), palletwagen en heftruck.

Slijpmachine, boormachine, motorkettingzaag, handbetonschaar, metaalschaar, kruiwagen, mobiele transportband, bouwlift, laadschap, vrachtwagens met open laadbak, mobiele telefoon.
Handgereedschap zoals hamer, schroevendraaier, handzaag.

Materialen / producten / grondstoffen:

Hout, plaatmateriaal, verbindingsmiddelen, hang- en sluitwerk, bouwbeslag, isolatiematerialen, voorgefabriceerde bouwonderdelen, kozijnen, deuren, ladder, trappen & rolsteigers, etc., kitten, lijmen en verven, diverse bouwmaterialen zoals stalen balken, bladlood en bladzink, zand, kalk, cement, hulpstoffen, metselmortel, mortelmix, bakstenen, kalkzandstenen, betonsteen, putpompen.

Functieprofiel Werfbaas - Chauffeur

Risicogebied	Prio	Risico / Aandachtspunt	Suggesties voor maatregelen
Arbeidsmiddelen	3	Inspectie / controle Slecht gereedschap of materieel	Schaf nieuw gereedschap of materieel aan Voer regelmatig controle en keuring uit, tref zo nodig maatregelen
Arbeidsmiddelen	3	Inspectie / controle Gebruik machines en gereedschappen	Gebruik ergonomisch ontworpen machines en gereedschappen Alle gereedschappen en machines moeten CE gekeurd zijn en voldoen aan alle normen Aandacht voor slijtage
Arbeidsmiddelen	3	Gebruik van de arbeidsmiddelen Voorlichting en instructie	Gebruik Handboek Arbeidsmiddelen Arbouw Afscherming bewegende delen Gerichte voorlichting en instructie
Arbeidsmiddelen	3	Gebruik van de arbeidsmiddelen Vast raken/ verstrikt raken, naar binnen getrokken worden	Zorg voor regelmatig onderhoud, dagcontrole door werknemers, keuring volgens voorschrift
Arbeidsmiddelen	3	Gebruik van de arbeidsmiddelen Uitschakelen veiligheidsvoorzieningen	Zorg dat alle veiligheidsvoorzieningen in acht worden genomen Uitschakeling veiligheidsvoorzieningen onmogelijk maken
Arbeidsmiddelen	3	Gebruik van de arbeidsmiddelen Ondeskundig gebruik elektrisch gereedschap, apparatuur of installaties in vochtige omgeving	Gebruik CE-gemarkeerd elektrisch gereedschap op de juiste wijze
Arbeidsmiddelen	3	Gebruik van de arbeidsmiddelen Defect, in slechte staat, of niet goed beveiligd handgereedschap, apparatuur of installaties	Controleer voor gebruik gereedschap op goede staat en de nodige beveiligingen Werk zo mogelijk direct vanuit verdeelkast Beveilig gereedschap en apparatuur met aardlekschakelaar
Arbeidsmiddelen	3	Veiligheidssignalering (oa stickers op machines) Pictogrammen op materieel, machines en apparaten ontbreken of zijn slecht leesbaar	Stickers controleren, zo nodig aanbrengen/ schoonmaken of vervangen Voorlichting en instructie
Arbeidsmiddelen	3	Gebruik van de arbeidsmiddelen Algemeen	Alleen goed geïnstrueerde werknemers met de machines en gereedschap laten werken
Fysieke belasting	1	Tillen/ dragen, duwen, trekken van zware lasten Transportafstand	Zet materiaal, apparatuur en gereedschap zo dicht mogelijk bij de werkplek Andere werkmethoden
Fysieke belasting	1	Tillen/ dragen, duwen, trekken van zware lasten Timmerwerkzaamheden	Gebruik zo nodig een hijs- of tilmiddel
Fysieke belasting	1	Tillen/ dragen, duwen, trekken van zware lasten Plaatsen van zware deuren	Gebruik een deurmaatje, kanteltafel, deurlift, pedal-up
Fysieke belasting	1	Tillen/ dragen, duwen, trekken van zware lasten Opperen / hanteren van zware lasten / sturen van de kubel	Zorg voor een goed hanteerbare last en een goede til en draagtechniek Gebruik lichtgewicht stempels Materiaal, apparatuur boven 25 kg altijd met kraan of (mechanische) hulpmiddelen transporteren Met meerder personen tillen

Functieprofiel Werfbaas - Chauffeur

Risicogebied	Prio	Risico / Aandachtspunt	Suggesties voor maatregelen
Fysieke belasting	1	Tillen/ dragen, duwen, trekken van zware lasten Grenswaarden voor het kruien en met de hand pakken	Maximale Arbouw Limiet verkruien van stenen en blokken - gewicht bij de handvatten - 25 kg* - maximale gewicht van kruiwagen / stenenwagen plus last - 60 kg eenhandig pakken van een steen of blok zonder handvatten - maximale breedte of maximale afstand tussen rand en duimgat - 105 mm (* De gezondheidsgrens (AL) ligt voor het gewicht bij de handvatten van een krui- of stenenwagen op 20 kg)
Fysieke belasting	1	Tillen/ dragen, duwen, trekken van zware lasten Plaatsen van dakplaten, dakelementen, scharnierkappen	Gebruik hijsmiddelen (evenaar, juk of klem, eventueel met compensatiecilinder)
Fysieke belasting	2	Zwaar werk / lichamelijke inspanning Traplopen / op ladders klimmen	Gebruik multifunctioneel klimmaterieel / bordes, hefsteiger Goede planning en werkvoorbereiding
Fysieke belasting	2	Zwaar werk / lichamelijke inspanning Vaker lage rug-, knie-, onderbeen-, enkelklachten	Taakroulatie, afwisseling van de werkzaamheden
Fysieke belasting	2	Langdurig in dezelfde houding werken Langdurig in dezelfde houding werken	Taakroulatie, afwisseling van de werkzaamheden Maak gebruik van hulpmiddelen Andere werkmethode Taakroulatie, afwisseling van de werkzaamheden Andere werkmethode
Fysieke belasting	2	Regelmatig bukken In gebogen of met gedraaide houding werken	Taakroulatie, afwisseling van de werkzaamheden / werkhouding Maak gebruik van hulpmiddelen Volg cursus Ergonomisch werken
Fysieke belasting	2	Repeterende bewegingen / armbelasting Gebruik andere bevestigingsmiddelen	Gebruik lichte apparatuur (snoerloos / accu's)
Fysieke belasting	2	Repeterende bewegingen / armbelasting Panlatten afzagen, positioneren en vastspijkeren	Gebruik een 'Einlattform'-machine
Fysieke belasting	2	Zwaar werk / lichamelijke inspanning Handmatige aan- en afvoer van materialen en gereedschappen	Maak gebruik van transport- en hulpmiddelen voor horizontaal en verticaal transport (kraan, verreiker, ladderlift, betonsilo, betonpomp, opkar) Lever materialen effectief aan
Fysieke belasting	2	Zwaar werk / lichamelijke inspanning Het werk is lichamenlijk inspannend	Zorg voor een goede toegang tot de werkplek voor mensen, materiaal en Gereedschap
Fysische factoren	1	Geluid / lawaai Relatief veel klachten over lawaai Gemiddelde lawaai blootstelling / werkdag (90 dB(A)) Handzaag (86-89 dB(A)) Cirkelzaag stationair (97-101 dB(A)) Handcirkelzaag (99-109 dB(A)) Elektrische handboor (100-120 dB(A))	Geluidsarme apparatuur, materieel en gereedschap gebruiken, aanschaffen Andere werkmethode kiezen Gehoorsbescherming dragen Werkgever moet gehoorsbescherming verstrekken bij blootstelling boven 80 dB (A), werknemer moet gehoorsbescherming dragen bij blootstelling boven 85 dB (A) Gehoorsbeschermingsprogramma uitvoeren

Functieprofiel Werfbaas - Chauffeur

Risicogebied	Prio	Risico / Aandachtspunt	Suggesties voor maatregelen
		Omgevingslawaai bouwplaats (80-90 dB(A))	Voorlichting en instructie
Fysische factoren	2	Klimaat Temperatuurswisselingen	Bij warmte voldoende pauzes inlassen en voldoende drinken Bij koude voldoende lange pauze om op te warmen
Fysische factoren		Hand- arm trillingen Gezondheidseffecten zoals "dode vingers" en gewrichtsaandoeningen	Andere werkmethode kiezen Niet langer dan 1 tot 2 uur over de gehele dag met dit soort apparatuur werken Werknemers met gewrichtsproblemen deze werkzaamheden niet laten uitvoeren Werkzaamheden regelmatig afwisselen, taakrotatie Voorlichting en instructie
Fysische factoren	2	Hand- arm trillingen Werken met sloophamer, spijker- en nietapparaat, zaagmachine, schiethamer, slijptol, boor-/mengmachine, handapparatuur	Trillinggedempte apparatuur aanschaffen Handschoenen met dempende vulling gebruiken
Fysische factoren	2	Klimaat Hinder van koude, warmte, regen, wind	Juiste beschermende werkkleding gebruiken
Fysische factoren	2	Klimaat Hinder van tocht	Kies juiste beschutting
Fysische factoren	2	Klimaat Relatief wat meer last van klimatologische factoren	Maak afspraken, bepaal wanneer wel of niet wordt gewerkt
Fysische factoren	2	Straling UV-straling van de zon	Beschermende kleding, niet vette zonnecrème SPF 50 en PBM
Fysische factoren	2	Verlichting Onvoldoende binnenverlichting op het project	Zorg minimaal voor verlichtingsniveau van 200-800 lux, zo nodig aangevuld met werkpleklampen met goede lichtverdeling
Fysische factoren	2	Verlichting Onvoldoende en/ of onveilige verlichting op de werf en/of bouwplaats Schemer in wintertijd	Werkvoorbereiding; juiste/ veilige verlichting toepassen en goed plaatsen
Fysische factoren	2	Verlichting Onvoldoende verlichting in de werkplaats	Zorg minimaal voor verlichtingsniveau van 150 – 200 lux, plaats zo nodig bouwlampen bij (NEN 3840)
Gevaarlijke stoffen	2	Kankerverwekkende, mutagene- en vruchtbeschadigende stoffen (w.o. kwarts) Houtstof bij zagen, frezen, schuren van (hard)hout of houtbevattend materiaal (Kanker van neus en neusbijholte)	Blootstelling aan houtstof vermijden (zie overige toxische stoffen) Kies materialen / alternatieven die geen houtstof produceren Werk met schoon materiaal. Bewerking op de bouwplaats beperken. Zorg voor goede maatvoering en houtbewerking in de werkplaats (met afzuiging)
Gevaarlijke stoffen	2	Overige toxische stoffen (w.o. gassen, dampen, nevel, irriterend, corrosief)	Gebruik Productgroep Informatie Systeem Arbeid (PISA-kaart "Acrylaatkit", "Acrylaatkit (oplosmiddelhoudend)", "Bitumineuze kit - brandbaar",

Functieprofiel Werfbaas - Chauffeur

Risicogebied	Prio	Risico / Aandachtspunt	Suggesties voor maatregelen
		Kitten en lijmen (oplosmiddelhoudend) voor houtverbindingen en in plaatmateriaal; Formaldehydeharslijm (ureum, fenol of resorcinol) kan luchtwegirritatie en huidirritatie en/of -allergie of -contacteczeem veroorzaken Epoxy- en polyurethaanlijm kan tijdens uitharden huidirritatie, contacteczeem en allergische	"Bitumineuze kit-niet-brandbaar", "Butyleenkit", "Hybridekit", "Polysulfide/teerkit", "Polysulfidekit (1K)", "Polysulfidekit (2K)", "Polyurethaankit (1K)", "Siliconenkit", "Siliconenkit-azijnzuur afsplitsend", "Zuurbestendige kit - furalhoudend", "Zuurbestendige kit - fural-vrij", "Zuurbestendige kit - polyesterhars", "Oximhardende kit", "Epoxylijm-oplosmiddelarm/-vrij", "Epoxylijm - oplosmiddelhoudend", "Polyurethaanlijm 1-K" en "Polyurethaanlijm 2-K") Zorg voor goede ventilatie / afzuiging Draag persoonlijke beschermingsmiddelen Goede persoonlijke hygiëne
Gevaarlijke stoffen	2	Overige toxische stoffen (w.o. gassen, dampen, nevel, irriterend, corrosief) Glas- en steenwol isolatiemateriaal bewerken/aanbrengen Vrijkomen van glas- en steenwolvezels bij bewerking van isolatie Vezels veroorzaken irritatie van huid, ogen en luchtwegen	Gebruik minerale wol / isolatiemateriaal voorzien van folie Snijden en knippen van isolatiemateriaal zoveel mogelijk vermijden Snij platen op maat (met scherp mes), geen elektrische handcirkelzaag gebruiken Draag goed sluitende kleding en handschoenen Bij werk op ooghoogte of boven het hoofd een pet en gelaatsscherm dragen Stofvorming vermijden. Gebruik bij stofvorming ademhalingsbescherming met P2 - filter (zie PISA-kaart "Glaswol & Steenwol")
Gevaarlijke stoffen	2	Stofblootstelling (w.o. hinder) Hinder van stof bij het zagen, schuren, schaven, hakken, vegen, mengen en andere bewerkingen	Stoffige en stofarme werkzaamheden zoveel mogelijk scheiden Zorg voor een goede ventilatie
Gevaarlijke stoffen	2	Stofblootstelling (w.o. hinder) Hout- en cementstof irriterend voor ogen en huid en luchtwegen	Beperk verblijfsduur in een stoffige omgeving Gebruik apparatuur met stofafzuiging en/of watertoevoer Reinig niet met een veger of met perslucht maar met een stofzuiger of met water Gebruik een stofzuiger met (absoluut)filter dat het stof tegenhoudt Maak het oppervlak vochtig, gebruik natte werkmethode Ruim stof op als het nog nat is
Gevaarlijke stoffen	2	Stofblootstelling (w.o. hinder) Opwaaiend bouwstof, cementstof, houtstof	Zorg voor een schone werkomgeving; na stoffige werkzaamheden en aan het eind van de dag stof opruimen
Gevaarlijke stoffen	2	Stofblootstelling (w.o. hinder) Plaatsen met weinig ventilatie, zwevend fijn (niet zichtbaar) stof	Zorg voor een goede ventilatie, tijdens en na de werkzaamheden Voorkom dat anderen onnodig aan stof worden blootgesteld Gebruik ademhalingsbescherming Kies andere werkmethode
Persoonlijke beschermingsmiddelen	1	Gehoorsbescherming Hoge geluidsniveaus van gereedschappen en materieel bij diverse werkzaamheden	Gehoorsbescherming, autoplastieken, goed dempende oorkappen Gehoorsbescherming verplicht bij blootstelling boven 85 dB(A)
Persoonlijke	2	Oogbescherming	Ruimzichtbril, veiligheidsbril

Functieprofiel Werfbaas - Chauffeur

Risicogebied	Prio	Risico / Aandachtspunt	Suggesties voor maatregelen
beschermingsmiddelen		Hakken, slijpen Werken met slijptol	Dragen veiligheidsbril verplicht
Persoonlijke beschermingsmiddelen	2	Voetbescherming Onvoldoende grip, uitglijden, scherpe voorwerpen, vallende voorwerpen	Halfhoge of hoge veiligheidsschoenen, voldoende steun en duurzaam (NEN-EN-ISO 20345) voorzien van S3-codering
Persoonlijke beschermingsmiddelen	2	Handbescherming Verwonding Slijtvast, goede grip, ademende rug	Werkhandschoenen (NEN-EN 388)
Persoonlijke beschermingsmiddelen	2	Ademhalingsbescherming Bouwstof, houtstof, cementstof, stoffige werkzaamheden	Gebruik ademhalingsbescherming met P2-filter bij stoffige werkzaamheden en opruim- of schoonmaakwerk.
Persoonlijke beschermingsmiddelen	2	Algemeen Gebruik PBM	PBM zijn afgestemd op de vastgestelde risico's Werknemers zijn verplicht de verstrekte PBM te gebruiken
Persoonlijke beschermingsmiddelen	2	Algemeen Voorlichting en instructie	Voorlichting, informatie en instructie over doel, gebruik en onderhoud PBM
Persoonlijke beschermingsmiddelen	2	Hoofdbescherming Vallende voorwerpen	Veiligheidshelm (NEN-EN 397)
Persoonlijke beschermingsmiddelen	2	Lichaamsbescherming Weersinvloeden	Katoenen overall, bodywarmer, thermische onderkleding Werkkleding aanpassen aan seizoenen Ademende en waterdichte werkkleding bij slecht en koud weer Zonnebrandcrème bij werken in de zon (minimaal SPF 50)
Persoonlijke beschermingsmiddelen	2	Lichaamsbescherming Steunen met knieën op harde ondergrond (slijmbeursontsteking)	Kniebescherming (niet knellend in knieholte), bij voorkeur kniestukken in werkbreek
Persoonlijke beschermingsmiddelen	2	Gelaatsbescherming Vallend gruis, mortel, minerale wol Spatten op gezichtshuid en in ogen, werkzaamheden boven het hoofd bij producten zonder dampen of oplosmiddel	Goed sluitende veiligheidsbril of gelaatscherm
Veiligheid	1	Vallen van hoogte Vallen van (bouw)ladder of steiger	Gebruik alleen goedgekeurd steiger- en klimmaterieel volgens voorschrift Gebruik deugdelijke (bouw)ladders van voldoende lengte Gebruik alleen ladders die voldoen aan NEN-2484 en voorzien van CE-keurmerk, ladders periodiek inspecteren Zorg voor juiste, stabiele opstelling
Veiligheid	1	Vallen van hoogte Werkvoorbereiding	Goede werkvoorbereiding, ga na welke voorzieningen nodig zijn, gebruik interne checklist werkvoorbereiding. Maak afspraken met hoofdaannemer over afstemming van activiteiten en veiligheidsmaatregelen.

Functieprofiel Werfbaas - Chauffeur

Risicogebied	Prio	Risico / Aandachtspunt	Suggesties voor maatregelen
			Lever aanvulling op V&G-Plan, leg afspraken vast
Veiligheid	2	Struikelen, uitglijden, verstappen Struikelen, uitglijden door niet opgeruimde looppaden/werkvloer/ werkplekken	Looppaden / werkvloer / werkplek opgeruimd houden en vrij van obstakels Afval direct verwijderen en niet laten slingeren
Veiligheid	2	Horizontaal, verticaal transport en opslag Werkvoorbereiding	Goede werkvoorbereiding, ga na welke voorzieningen nodig zijn, maak zo nodig afspraken met de aannemer Maak zo nodig afspraken met hoofdaannemer over afstemming van activiteiten, lever aanvulling op het V&G-Plan, leg afspraken vast Zorg voor een goede toegang van de werkplek voor mensen, materieel en materiaal, verken transportroute
Veiligheid	2	Horizontaal, verticaal transport en opslag Werken in de buurt van hijs- en transportmaterieel	Draag PBM, veiligheidshelm verplicht
Veiligheid	2	Horizontaal, verticaal transport en opslag Ondeugdelijke hijsmiddelen	Gecertificeerde middelen gebruiken / controleren Voorlichting en instructie
Veiligheid	2	Horizontaal, verticaal transport en opslag Onjuiste opslag overige materialen	Zorg voor stabiele ondergrond, zorgvuldige stapeling van materialen Zorg voor borging / schoren Zorg voor een goede afgedekte opslag van stenen en blokken
Veiligheid	2	Horizontaal, verticaal transport en opslag Onvoldoende werkvoorbereiding	Kies met zorg juist materiaal en gereedschappen Leg afgemeten hoeveelheden materiaal met behulp van hijsmiddelen bij/op de werkplek
Veiligheid	2	Horizontaal, verticaal transport en opslag Opperen, tillen en sjouwen van materialen	Zorg voor mechanisch horizontaal en verticaal transport Gebruik touwenblok, steigertakel (max. 25 kg), kruitwagen, opkar, elektrische palletwagen, kraan, verreiker, mortelsilo's, -pompinstallatie, -vulbakken, lift (grote projecten), pannenlift, etc. Zie maatregelen bij fysieke belasting
Veiligheid	2	Horizontaal, verticaal transport en opslag Transportafstand	Zet materiaal en gereedschappen zo dicht mogelijk bij de werkplek Pagina 9 van 10 , datum: 26-3-2013
Veiligheid	2	Vallende voorwerpen Vallend materiaal, gereedschappen, voorwerpen uit hijsgereedschap, stoten of bekneld raken door kubel	Bij verticaal transport de voorgeschreven hijsignalen gebruiken Gekeurd en goed onderhouden hijsgereedschap gebruiken / controleren Draag juiste veiligheidsschoenen of -laarzen, juiste kleding en werkhandschoenen
Veiligheid	2	Struikelen, uitglijden, verstappen Uitstekende stukken wapening	Gebruik juiste veiligheidsschoenen of -laarzen
Veiligheid	2	Vallende voorwerpen Laden en lossen	Zorg dat verkeersregels rond laad- / losplaats duidelijk zijn
Veiligheid	3	Verbranding of explosie Sommige producten zoals kitten, lijmen, vulmiddelen etc. (gevaarlijke stoffen) zijn ontvlambaar	Lees het etiket, Zie ook Productgroep Informatiesysteem Arbeid (PISA) Geen vuur: geen vonken en niet roken bij de werkzaamheden Gebruik explosieveilige apparatuur en verlichting

Functieprofiel Werfbaas - Chauffeur

Risicogebied	Prio	Risico / Aandachtspunt	Suggesties voor maatregelen
			Ventilatie
Veiligheid	3	Elektrocutie Slepen met kabels en snoeren door waterplassen	Leidingen / kabels voorzien van stevige rubber mantel en voorkom beschadiging Maak tijdens pauzes en na afloop werk installatie spanningloos Zorg dat stekkers en contactdozen niet in het water komen te liggen Voorlichting en instructie
Werkplekinrichting	2	Bewegingsruimte / reikafstanden Pictogrammen op materieel, machines en apparaten ontbreken of zijn slecht leesbaar	Stickertjes controleren, zo nodig aanbrengen/ schoonmaken of vervangen Voorlichting en instructie
Werkplekinrichting	2	Bewegingsruimte / reikafstanden	Juiste werkhouding, ongunstige werkhouding vermijden, afwisseling van werkhouding Maak gebruik van hulpmiddelen